



ENDURECEDORES WANDA

Consulta rápida



Descripción:	Los endurecedores son indicados para uso en conjunto con Washprimer, Primers PU, Wandacar, Wanda PU HS y Barnices PU. Garantizan con seguridad el secado correcto de los productos bi-componente.
Productos y aditivos:	Catalizador para Negro Mate Vinilico Endurecedor Rapido para Sintetico Endurecedor para PU 1100 Endurecedor Slow 3090 Endurecedor para PU 3093
Matérias primas básicas:	Catalizador para Negro Mate Vinilico: ácido fosfórico y solventes aromáticos. Endurecedor Rapido para Sintetico, Endurecedor para PU 1100, Endurecedor Slow 3090, Endurecedor para PU 3093: poliisocianatos y solventes.
Relación de mezcla:	Consulte la hoja técnica específica del producto al cual el endurecedor será añadido.
Plazo de validez:	18 meses, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.
Salud y seguridad:	Favor consultar MSDS
Sugerencias:	<ul style="list-style-type: none">- Respetar la relación de catálisis indicada para cada producto.- Para los productos poliuretanos, es posible optar por el endurecedor de acuerdo con la temperatura del local donde será hecha la aplicación, ofreciendo mejor desempeño al producto. Para más informaciones, consulte la hoja técnica del producto al cual el endurecedor será añadido.



Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.