



REMOVEDOR PASTOSO

Consulta rápida

Listo para uso



Aplicación en capas finas



Mantener protegido de fuentes de calor



Descripción: Producto a base de fuertes reagentes químicos, indicados para remoción de pinturas automotrices.

Productos y aditivos: Removedor Pastoso

Matérias primas básicas: Resina de celulósica y solventes.

Relación de mezcla: Listo para uso

Proceso: Aplicar una capa alta de removedor con pincel. Aguardar 5 minutos. A seguir remover el material con espátula. Repetir el proceso hasta completa remoción de la camada de pintura.

Rendimiento: 4,4 m²/litro/mano

Limpieza del equipo: Utilizar Thinner 1100

Plazo de validez: 1 año, almacenado a la temperatura de 15 a 30°C y libre de humedad.

Salud y seguridad: Utilizar máscara apropiada con filtro químico para vapores orgánicos durante la aplicación. Proteger las manos usando guantes de látex o goma nitrílica. Utilizar lente de protección de amplia visión. Favor consultar MSDS para mayores informaciones.



Sugerencia:

- Poner un paño o papel sobre la tapa y abrir con cuidado para salida de los gases.
- No aplicar en piezas expuestas al sol.

Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.