




LÍQUIDO DE MASCARAMENTO

Consulta rápida




Lavar a peça com água e sabão neutro




Pronto para uso
19 - 23 seg CF3




1.2-1.5 mm
3-4 bar



5 - 10 min



Mínimo 40 min – 25°C



Descrição:

Produto indicado para proteger as superfícies contra a névoa (over spray) de tintas, primers e vernizes, durante o processo de pintura formando uma película protetora não aderente que pode ser facilmente removida com água.

Produtos e aditivos:

Líquido de Mascaramento

Matérias primas básicas:

Água, álcoois e aditivos.

Possíveis substratos:

Qualquer pintura automotiva, plástico, borracha, frisos, vidros e vinil.

Preparação da superfície:

Remover sujeira, pó e contaminantes (óleos e silicones), com auxílio de ar comprimido e flanela, se necessário lavar as peças com água e sabão neutro.
Secar o veículo antes de aplicar o líquido de mascaramento.

Relação de mistura:

Produto pronto para uso.

Viscosidade de aplicação:

19 - 23 segundos CF3 / 25°C

Tipo de pistola e pressão de aplicação:

Pistola:	Bico:	Pressão:
Sucção:	1,8 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
Gravidade:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
HVLP:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)

Processo:

Aplicar 1 a 2 demãos simples, com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada demão.

Espessura do filme:

De 5 µm (Microns) por demão.

Rendimento teórico:

9 m²/litro por demão

Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.



Limpeza do equipamento: Limpar com água.

Tempo de secagem: Mínimo 40 minutos a 25°C.

Prazo de validade: 2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C.

Saúde e segurança: Favor consultar FISPQ

Dicas:

Não aplicar o líquido de mascaramento sobre superfícies contaminadas com óleo ou silicone.
O veículo deve estar seco antes de aplicar o líquido de mascaramento.
Após aplicado o líquido de mascaramento, não deixar o veículo exposto ao tempo (sol), podendo ressecar partes mais porosas como borrachas.
Após aplicado o líquido de mascaramento, não deixar o veículo exposto a umidade (como por exemplo chuva, sereno durante a noite), pois o líquido de mascaramento é solúvel em água.
Não aplicar o líquido de mascaramento em oficinas com sistema base água.

Observações importantes:

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.